

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2026-06-17

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starostwo Powiatowe w Gołdap
Wydział Budownictwa, Inwestycji i
Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GDP0004B z dnia 2024-10-25

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GDP0004B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

19-500 Gołdap, Stadionowa, dz. nr 500/14, gm. Gołdap, pow. gołdapski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GHLNT	47,2	PEM	2312 W	10°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	47,2	PEM	9162 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	47,2	PEM	9662 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_H	47,2	PEM	17300 W	10°	0-6°	2600 MHz
5	21_GHLNT	47,2	PEM	2312 W	130°	0-10°	900 MHz
6	21_GHLNT	47,2	PEM	9162 W	130°	0-10°	1800 MHz
7	21_GHLNT	47,2	PEM	9662 W	130°	0-10°	2100 MHz
8	22_H	47,2	PEM	17300 W	130°	0-6°	2600 MHz
9	31_HLNT	47,2	PEM	2312 W	280°	0-10°	900 MHz
10	31_HLNT	47,2	PEM	9162 W	280°	0-10°	1800 MHz
11	31_HLNT	47,2	PEM	9662 W	280°	0-10°	2100 MHz
12	32_H	47,2	PEM	17300 W	280°	0-6°	2600 MHz
13	RL1	44,7	PEM	5129 W	230°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGHKLN	47,2	PEM	2377 W	10°	2-12°	700 MHz
2	11_DGHKLN	47,2	PEM	1832 W	10°	2-12°	900 MHz
3	11_DGHKLN	47,2	PEM	10520 W	10°	2-12°	1800 MHz
4	11_DGHKLN	47,2	PEM	10210 W	10°	2-12°	2100 MHz
5	12_IOR	47,2	PEM	2377 W	10°	2-12°	700 MHz
6	12_IOR	47,2	PEM	1832 W	10°	2-12°	900 MHz
7	12_IOR	47,2	PEM	11170 W	10°	2-12°	2600 MHz
8	21_DGHKLN	47,2	PEM	2377 W	130°	2-12°	700 MHz
9	21_DGHKLN	47,2	PEM	1832 W	130°	2-12°	900 MHz
10	21_DGHKLN	47,2	PEM	10520 W	130°	2-12°	1800 MHz
11	21_DGHKLN	47,2	PEM	10210 W	130°	2-12°	2100 MHz
12	22_IOR	47,2	PEM	2377 W	130°	2-12°	700 MHz
13	22_IOR	47,2	PEM	1832 W	130°	2-12°	900 MHz
14	22_IOR	47,2	PEM	11170 W	130°	2-12°	2600 MHz
15	31_DGHKLN	47,2	PEM	2377 W	280°	2-12°	700 MHz
16	31_DGHKLN	47,2	PEM	1472 W	280°	2-12°	900 MHz
17	31_DGHKLN	47,2	PEM	10520 W	280°	2-12°	1800 MHz
18	31_DGHKLN	47,2	PEM	10210 W	280°	2-12°	2100 MHz
19	32_IOR	47,2	PEM	2377 W	280°	2-12°	700 MHz
20	32_IOR	47,2	PEM	1472 W	280°	2-12°	900 MHz
21	32_IOR	47,2	PEM	11170 W	280°	2-12°	2600 MHz
22	RL1	44,7	PEM	5129 W	230°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 07/06/OŚ/2026-P4 z dnia 2026-06-09, Nr akredytacji PCA – AB 1630.



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk
tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 07/06/OŚ/2026-P4



Nr i nazwa stacji	GDP0004B	
Adres	Gołdap, Stadionowa, dz. nr 500/14, ID dz. 281803_4.0001.500/8, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie		Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2026-06-09	

Spis treści

1. Informacje ogólne.	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacji	P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie pochylenia anten, nazwa/nr obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, współrzędne geograficzne instalacji
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Gołdap, Stadionowa, dz. nr 500/14, ID dz. 281803_4.0001.500/8, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	wieża rurowa
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	09.06.2026
Temperatura na początku pomiaru [°C]	22
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	23
Warunki atmosferyczne	brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	52
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	49
Godzina rozpoczęcia pomiaru	11.50
Godzina zakończenia pomiaru	13.05
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	nie występują
Parametry pracy instalacji – informacja od klienta	tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Opis zestawu pomiarowego	<p>Miernik Narda NBM 520 nr D-1232 - 30/WL, Sonda EF-9091 nr A-0078 - 31/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/307/25 ważne do 05.08.2027r.</p> <p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF-9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 52,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p>
Wyposażenie pomocnicze	<p>Termohigrometr Termik+S nr 1330823 - WL/51. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411728 - WL/59. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008956 - WL/55. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.</p>
Procedura doboru pionów pomiarowych	<p>Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych od producenta anten dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zlecniodawcy), przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.</p>
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	<p>Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 tabeli (wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach	<p>Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.</p>

Sposób
powiadamiania
dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy
urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Różnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Parametr fizyczny		
	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1							sektor 2							
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	RBS / SRAN Ericsson														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	700	2600	900	700	2100	1800	900	700	2600	900	700	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,55	53,01	46,97	49,03	52,04	46,97	49,03	52,55	53,01	46,97	49,03	52,04	46,97	49,03	
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	Ericsson KRE 201 3420/20					Ericsson KRE 201 3420/20			Ericsson KRE 201 3420/20				Ericsson KRE 201 3420/20		
2	Producent anteny	Ericsson					Ericsson			Ericsson				Ericsson		
3	Ilość anten	1					1			1				1		
4	Azymut	10							130							
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00							2,00-12,00							
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	47,20							47,20							
7	EIRP [W]	24939					15379			24939				15379		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3						
I	Nadajnik stacji bazowej:							
1	Typ / Producent	RBS / SRAN Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	700	2600	900	700
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,55	53,01	46,02	49,03	52,04	46,02	49,03
II	Obciążenie:							
1	Typ anteny	Ericsson KRE 201 3420/20				Ericsson KRE 201 3420/20		
2	Producent anteny	Ericsson				Ericsson		
3	Ilość anten	1				1		
4	Azymut	280						
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00						
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	47,20						
7	EIRP [W]	24579				15019		

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S06/Huawei	0,6	230	44,70

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E+U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H+U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
1	0,9	1,37	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°18'53.93"N 22°19'50.94"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,050
2	0,8*	1,22	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°18'56.71"N 22°19'52.72"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,044
3	0,8*	1,22	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°19'00.08"N 22°19'54.82"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,044
4	0,8*	1,22	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°19'02.40"N 22°19'54.18"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,044
5	0,8	1,22	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°18'49.79"N 22°19'53.89"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,044
6	0,9	1,37	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°18'48.07"N 22°19'57.29"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,050
7	1,1	1,68	0,003	0,004	0,3 - 2,0	54°18'45.70"N 22°20'02.41"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,061
8	1,0	1,53	0,003	0,004	0,3 - 2,0	54°18'51.16"N 22°19'47.09"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,055	0,055

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E+U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H+U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
9	0,9	1,37	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°18'48.71"N 22°19'42.83"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,050
10	0,9	1,37	0,002	0,004	0,3 - 2,0	54°18'52.11"N 22°19'47.37"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,050
11	1,2	1,83	0,003	0,005	0,3 - 2,0	54°18'52.18"N 22°19'42.05"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,067	0,067
12	1,6	2,44	0,004	0,006	0,3 - 2,0	54°18'54.01"N 22°19'37.30"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,089	0,089
13	1,8	2,75	0,005	0,007	0,3 - 2,0	54°18'53.86"N 22°19'31.92"E	otoczenie stacji bazowej wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,100	0,100
A	1,1	1,68	0,003	0,004	0,3 - 2,0	54°18'49.29"N 22°19'50.75"E	ul. Stadionowa 3, hotel, parter, pomiar przy otworze okiennym od zewnątrz - DPP	0,061	0,061
	1,7	2,59	0,005	0,007	0,3 - 2,0		ul. Stadionowa 3, hotel, piętro I, korytarz, pomiar w otworze okiennym - DPP	0,094	0,094
B	0,8	1,22	0,002	0,003	0,3 - 2,0	54°18'49.76"N 22°19'53.76"E	ul. Stadionowa 5, zakład energetyczny, pomiar przy bramie - DPP	0,044	0,044
C	1,0	1,53	0,003	0,004	0,3 - 2,0	54°18'48.94"N 22°20'01.16"E	ul. Stadionowa 8A, parter, pomiar przy otworze okiennym od zewnątrz - DPP	0,055	0,055
D	1,6	2,44	0,004	0,006	0,3 - 2,0	54°18'53.95"N 22°19'36.13"E	ul. Ustronie 33, parter, pomiar przy otworze okiennym od zewnątrz - DPP	0,089	0,089

11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 09.06.2026 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych.

Zał. 3. Widok stacji bazowej.

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu




Współrzędne geograficzne – informacja od klienta

szerokość: 54°18'51.96"N

długość: 22°19'50.58"E

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

- pion pomiarowy
- ▲ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- antena sektorowa
- antena radioliniowa
- brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 10 - 320 metrów
- dla az. 130 - 280 metrów
- dla az. 280 - 320 metrów

0 50 100 m



Skala: 1:4000

Załącznik 3. Załączniki graficzne

