

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 2, 184, 188, 224 i 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 680 z późn. zm.), § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2019 r. (data wpływu 09.04.2019 r.) KENSUS Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Gołdapi, ul. Ekonomiczna 8, 19-500 Gołdap o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z emitatorów technologicznych zakładu produkcyjnego,

ustalam

1. Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza przez KENSUS Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Gołdapi, ul. Ekonomiczna 8, 19-500 Gołdap (REGON: 147147261, NIP: 7010416013):

EMITOR	Rodzaj zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna [kg/h]
E2	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0049157 0,0047977 0,0047535 0,0289159 nie określono
E3	LZO	S ₂ ** 20%
E5	LZO	S ₂ ** 20%
E6	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0049157 0,0047977 0,0047535 0,0289159 nie określono
E7	LZO	S ₂ ** 20%
E7'	LZO	S ₂ ** 20%
E8	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki, żelazo, mangan, chrom, nikiel	0,00754 × 10 ⁻³ 0,00724 × 10 ⁻³ 0,00697 × 10 ⁻³ 0,00177 × 10 ⁻³ nie określono
E9	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki, żelazo, mangan, chrom, nikiel	0,03015 × 10 ⁻³ 0,02895 × 10 ⁻³ 0,02789 × 10 ⁻³ 0,00706 × 10 ⁻³ nie określono
E10	LZO	S ₂ ** 20%
E11	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0049157 0,0047977 0,0047535 0,0289159 nie określono

EMITOR	Rodzaj zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna [kg/h]
E13	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki benzo(a)piren	0,002 0,0008 0,0003 0,0488889 nie określono 0,0002
E14	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0191712 0,0187111 0,0185386 0,1127720 nie określono
E15	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0093398 0,0091157 0,0090316 0,0549402 nie określono
E16	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0088483 0,0086359 0,0085563 0,0520486 nie określono
E17	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki, żelazo, mangan, chrom, nikiel	1,7800 1,7088 1,6466 0,4170 nie określono
E18	LZO	S ₁ * 75/50 mg/m ³
E19	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki, żelazo, mangan, chrom, nikiel	0,16361 × 10 ⁻³ 0,15706 × 10 ⁻³ 0,15134 × 10 ⁻³ 0,03832 × 10 ⁻³ nie określono
E20	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki, żelazo, mangan, chrom, nikiel	0,03636 × 10 ⁻³ 0,03490 × 10 ⁻³ 0,03363 × 10 ⁻³ 0,00852 × 10 ⁻³ nie określono
E21	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0099700 0,0099700 0,0091724 0,0498498 nie określono
E22	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5	244,8 210,5 193,4
E24	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0147471 0,0143932 0,0142605 0,0867477 nie określono
E25	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0147471 0,0143932 0,0142605 0,0867477 nie określono
E26	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0147471 0,0143932 0,0142605 0,0867477 nie określono
E29	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki benzo(a)piren	0,0013333 0,0005333 0,0002000 0,0325926 nie określono 0,0001333
E31	pył ogółem: - w tym pył PM10 - w tym pył PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla, dwutlenek siarki	0,0098314 0,0095955 0,0095070 0,0578318 nie określono

* Jako S₁ są oznaczone standardy emisji zorganizowanej, wyrażone jako stężenie LZO w gazach odlotowych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny. Pierwsza wartość dotyczy procesu malowania, a druga suszenia.

** Jako S₂ są oznaczone standardy emisji niezorganizowanej, wyrażone jako procent wkładu LZO.

Emisja roczna dla całej instalacji		
L.p.	Rodzaj zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
1	pył ogółem:	0,3747859
	- w tym pył PM10	0,2747205
2	- w tym pył PM2,5	0,3090545
3	dwutlenek azotu	0,9722946
4	tlenek węgla	nie określono
5	dwutlenek siarki	nie określono
6	Fe	nie określono
7	Mn	nie określono
8	Cr	nie określono
9	Ni	nie określono
10	LZO, w tym:	12,48371
11	ksylen	4,60843
12	etylobenzen	0,80714
13	n-butanol	0,64449
14	octan butylu	0,74758
15	węglowodory aromatyczne	4,05344
16	benzo(a)piren	0,0012

- Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza obowiązują do dnia **31 marca 2029 r.**
- Na podstawie art. 224 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), nie określono wielkości dopuszczalnej emisji dla CO, SO₂, Fe, Mn, Cr i Ni.
- Nie przewiduje się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

5. Charakterystyka miejsc wprowadzania pyłów do powietrza.

nr emitora	źródło emisji	wysokość [m]	średnica [mm]	rodzaj emitora	czas pracy w ciągu roku [h]
E2	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego komorę lakierniczo-suszarniczą	7,0	200	poziomy	500
E3	wylot ogólnej wentylacji	8,0	550	poziomy	6800
E5	wylot ogólnej wentylacji	8,0	550	poziomy	6800
E6	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego komorę lakierniczo-suszarniczą	7,0	200	poziomy	500
E7	wylot wentylacji z kuchni farb	7,0	300	poziomy	1250
E7`	wylot wentylacji z kuchni farb	7,0	300	poziomy	6800
E8	wylot ogólnej wentylacji	10,0	720	poziomy	6800
E9	wylot ogólnej wentylacji	10,0	720	poziomy	6800
E10	wylot ogólnej wentylacji	8,0	550	poziomy	6800
E11	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego komorę podsuszania	7,0	200	poziomy	1000
E13	komin zbiorczy z 3 pieców na paliwo stałe	15,0	400	pionowy	3600
E14	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego komorę automatycznego malowania	10,3	200	pionowy	500
E15	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego komorę automatycznego malowania	10,3	200	pionowy	500
E16	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego komorę ręcznego malowania	10,3	200	pionowy	1000
E17	wylot ogólnej wentylacji hali spawania	10,0	720	poziomy	6800
E18	emitor zbiorczy po instalacji redukcji LZO	15,5	970	pionowy	5000
E19	wylot ogólnej wentylacji hali spawania	10,0	720	poziomy	6800
E20	wylot ogólnej wentylacji magazynu półproduktów	8,0	720	poziomy	6800
E21	wylot powietrza odprowadzający zanieczyszczenia z myjki spalinowej	3,0	75	poziomy	312
E22	wylot ogólnej wentylacji sekcji śrutowaia	8,0	720	poziomy	1360
E24	wylot spalin z palnika olejowego wspomagającego polimeryzację (zapiekanie) farby proszkowej	12,0	200	pionowy	825
E25	wylot spalin z palnika olejowego suszarni tunelowej	12,0	200	pionowy	1250
E26	wylot spalin z palnika olejowego do polimeryzacji (zapiekania) farby proszkowej	12,0	200	pionowy	2500
E29	komin zbiorczy z 2 pieców na paliwo stałe	15,0	450	pionowy	3600
E31	wylot spalin z palnika olejowego ogrzewającego myjkę natryskową automatyczną, kapiel roboczą służącą do odfuszczenia i fosforowania	15,0	200	pionowy	1250

6. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji gazów do powietrza.

Zgodnie z § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542), instalacja podlega obowiązkowi prowadzenia okresowych pomiarów emisji LZO (raz w roku) na emitorze E18. Pomiary należy wykonać metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej, oznaczając całkowity węgiel organiczny.

Emitor E18 wyposażono w stanowisko pomiarowe z dwoma króćcami umożliwiającymi pobór prób gazów odlotowych.

Wyniki pomiarów należy przedłożyć Staroście Gołdapskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

7. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:

- A) eksploatacji źródeł emisji w sposób nie dopuszczający do przekroczenia wielkości emisji określonych w niniejszej decyzji,
 - B) uzgadniania ze Starostą Gołdapskim wszelkich zmian liczby źródeł emisji, zmiany rodzaju i ilości emitowanych substancji do powietrza, zmian parametrów technicznych emitorów, lokalizacji emitorów i innych danych wyszczególnionych w niniejszej decyzji, wpływających na wielkość parametrów emisji.
8. Zastrzegam prawo nałożenia dodatkowych obowiązków wynikających z ochrony środowiska.

UZASADNIENIE

Dnia 9 kwietnia 2019 r. KENSUS Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Gołdapi, ul. Ekonomiczna 8, 19-500 Gołdap wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z emitorów technologicznych zakładu produkcyjnego, uzupełnionym dnia 18 kwietnia 2019 r. Z przedłożonej dokumentacji, której autorem jest BAK Sp. z o.o., Wronki Wielkie 33, 19-500 Gołdap wynika, że przedmiotowa instalacja spełnia wymogi ochrony powietrza wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wynika, że stężenia zanieczyszczeń w powietrzu powstających w czasie procesów produkcji, nie przekraczają dopuszczalnych norm stężeń.

Termin ważności pozwolenia ustalono zgodnie z wnioskiem strony.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Gołdapskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność decyzji oznacza, że strona nie będzie mogła wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. KENSUS Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Gołdapi
ul. Ekonomiczna 8
19-500 Gołdap
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gołdapi
2. WIOŚ Olsztyn Delegatura w Giżycku