

SYMBOL/OZNACZENIE			D1	D2	D4	D5	D6	D7 - istniejące	D8	D9	D10
SCHEMAT											
wymiary [cm]	w świetle muru zewn.	S	130	110	165	96	270	165	85	97	98
		H	226	200	207-178	202	253-237	253 (210+43)	200	197-190	219-200
	w świetle przejścia	S	125 (czynne 90)	100	150 (czynne 75)	90	250	100	80	90	90
		H	220	200	200	200	240-225	205	200	195-187	200
rodzaj stolarki			drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	aluminiowa - ciepła	drewniana	drewniana	drewniana
typ ościeżnicy			drewniana blokowa	drewniana blokowa	drewniana blokowa	drewniana blokowa	drewniana blokowa	aluminiumowa systemowa	drewniana blokowa	drewniana blokowa	drewniana blokowa
lokalizacja/ilość (Lewe/Prawe)	piwnica		2(1L/1P)	1(1L/0P)	1	1(0L/1P)	2	-	1(1L/0P)	1(0L/1P)	2(0L/2P)
	parter		-	-	-	-	-	3(0L/3P)	-	-	-
	poddasze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączna ilość stolarki w obiekcie			2(1L/1P)	1(1L/0P)	1	1(0L/1P)	2	3(0L/3P)	1(1L/0P)	1(0L/1P)	2(0L/2P)
UWAGI			współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)	współczynniki U≤1,3W/(m²*K)